



## Ficha técnica

Alimentación	Número de rodillos	Capacidad del circuito de entrada	Velocidad de electrodo m/min (pulg /nimito)	Diámetros mínimo y máximo del electrodo	Peso	Dimensiones
24 V. CA 1 fase, 60 HZ						
3 A CA	2	400 A @100% ciclo de trabajo	Mínimo: 1.9 (75) Máximo: 20.3 (800)	0.6 mm (0.023") 2.0 mm (5/64")	Neto: 15.5 kg. Emb. 16.5 kg	Alto: 432 mm Ancho: 216 mm Largo: 546 mm

### Aplicaciones:

- Electrodo microalambre MIG (GMAW), diámetros de 0.6 a 1.2 mm (0.023" a 0.045").
- Electrodo tubular con núcleo de fundente (FCAW) con o sin gas, diámetros de 0.9 a 2.0mm (0.035" a 5/64").

### Se surten con:

- Medidores digitales de corriente y voltaje.
- Controles de voltaje y velocidad de alambre.
- Juego de rodillos de 0.9 y 1.2 mm (0.035" y 0.045") .
- Recortador de alambre con ajuste de tiempo de recorte.
- Temporizador ajustable para función de punteo.
- Control de modo de gatillo de dos y cuatro tiempos (2T-4T).
- En modo 2T: Al apretar el gatillo comienza la soldadura. Al soltar el gatillo la soldadura se detiene.
- En modo 4T: Al pulsar el gatillo comienza la soldadura. Al soltar el gatillo la soldadura continúa (permitiendo realizar cordones largos sin cansancio en la mano). Al pulsar nuevamente el gatillo la soldadura continúa (pero se avisa al alimentador que se prepare para finalizar). Finalmente, al soltar el gatillo la soldadura se detiene.
- Manguera para gas
- Manual que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

### Usos:

- Para usarlo con fuentes de poder de potencial constante, con salida para la alimentación y suficiente capacidad de corriente para los diámetros y velocidades de electrodos especificadas.
- Adecuado para DELTAMIG 355, DELTAMIG 455, OPUS 2K-355 y OPUS 560.



No. Stock: 309-121

Código INFRA: 30148

SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, SA. DE C.V.

Tels: 01(55) 5358 4400 Ext: 236 . 5358 8774 . 5358 4183 . 5358 5857  
Plásticos N° 17, Col. San Francisco Cuautalpan, C.P.53569, Naucalpan de Juárez, Estado de México

[www.siisa-infra.com.mx](http://www.siisa-infra.com.mx)

[ventas@siisa-infra.com.mx](mailto:ventas@siisa-infra.com.mx)

